


Opis produktu

MARN422AT

MARN422AT Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	MARN422AT
Kod zamówieniowy	1SAL100989R9906
Numer EAN	4013614550232
Opis katalogowy	MARN422AT Auxiliary Contact Block
Opis	The MARN422AT is an auxiliary contact for front mounting with 2NO/2NC contacts and screw terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	2CDC102075M9901
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	45 mm
Wysokość netto	27 mm
Głębokość / długość netto	35 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V AC Obwód pomocniczy 440 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 Hz Obwód pomocniczy 60 Hz Obwód pomocniczy DC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	750 V
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	IP20
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 0.75 ... 1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm² Szttywny 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
Momenty dokrecajace	Obwód pomocniczy 0.8 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 9 mm
Rekomendowany śrubokręt	Obwód pomocniczy Pozidriv 2
Normy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-5-1
Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość styków pomocniczych NC	2
Ilość styków głównych NC	0
Ilość styków głównych NO	0
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	Obwód pomocniczy 10 A
Nazwa produktu	Auxiliary Contact Block
Do użytku z	MC1 MC2 MCR equipped with Screw terminals
Do użytku z grupą produktową	Mini Contactors

Technical UL/CSA	
Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	600 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Skrętka 18-12 AWG
Momenty dokrecajace UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in·lb

Ocena styku UL/CSA

A600
Q600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -55 ... +80 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	3000 m
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	1SAA971003-2001
Certyfikat CQC	CQC2019010304193152
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001603
Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3201
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3201
Certyfikat RINA	1SAA971000-0801
Certyfikat UL	E48139-19960510

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	30 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.045 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614550232
Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	100 mm
Długość opakowania (poziom 2)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	105 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	0.45 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614550720
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 10 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	K
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
E-Numer (Finlandia)	3709481

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do min styczników

