

Skrzynka zac. Ex, 254x254x127, Zonex Ex e, nierdzewna 316L, IP66, śrubami pokrywy

NUMER KATALOGOWY

EXE252513SS6E



The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

NORMY BRANŻOWE

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

FUNKCJE

ATEX- and IECEx-certified enclosure

Time and cost savings in the end-use investigation process of the final assembly

Certification of final assembly is easier if enclosures are certified

Body: M6 brass internal/external bonding provision; full-width welded wall-mounting brackets on top and bottom. Internal weld studs for panel or DIN rail mounting brackets

Cover: One piece continuous seal polyurethane gasket, operating range -40 to +70 °C; type 316L stainless steel cover screws; M6 inner grounding stud; optional silicone gasket with operating range -55 to +180 °C

Approvals: ATEX Directive 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31

Delivery: Enclosure with cover, cover screws, mounting plate and mounting accessories

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 254mm

Szerokość (W): 254mm

Głębokość (D): 127mm

Rozmiar panelu: 237 x 237mm

Materiał: Stal nierdzewna 316L.


Zakończ: Szczotka 320

Grubość (T): 2.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Note: nVent HOFFMAN ATEX Ex e enclosures are not intended for use in explosion-proof or flame-proof applications. NEMA 4X enclosure (as a component) is suitable and complies with NEC Class I, Division 2, Groups A, B, C, D assemblies when properly evaluated and using terminal blocks and/or approved Class I, Division 1 or 2 (no arcs, sparks or hot surfaces) devices installed within the enclosure in accordance with NEC/CEC requirements (reference NEC 2011 Article 501.10(B)(4) and NEC 2011 Handbook).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.