

# NH00/WT-00 gF 25A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004114333                       |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                |
| Prąd znamionowy (A)                   | 25                              |
| Typ                                   | NH                              |
| Wielkość                              | NH00                            |
| Charakterystyka                       | gF                              |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                             |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 110                             |
| Straty mocy Pd (W)                    | 6                               |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 1.800                           |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 860                             |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów            |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                        |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH       |
| Rozmiar                            | NH00                            |
| Prąd znamionowy                    | 25                              |
| Napięcie znamionowe                | 500                             |
| Rodzaj napięcia                    | AC                              |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 110                             |
| Charakterystyka                    | Inne                            |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                 |