

## NH1 gS 200A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004723231                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 200                                    |
| Typ                                   | NH                                     |
| Wielkość                              | NH1                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | gS                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                         |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 100                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 26                                     |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 101.000                                |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH |
| Rozmiar                            | NH1                       |
| Prąd znamionowy                    | 200                       |
| Napięcie znamionowe                | 690                       |
| Rodzaj napięcia                    | AC                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 100                       |
| Charakterystyka                    | Inne                      |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                           |


## Charakterystyka

# Charakterystyka prądu ograniczonego





# Rysunek wymiarowy



| Size | A   | B  | C  | D  | E  | F  | L  | N  |
|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1    | 135 | 24 | 40 | 46 | 52 | 62 | 65 | 72 |
| 2    | 150 | 30 | 48 | 54 | 61 | 71 | 65 | 72 |
| 3    | 150 | 37 | 60 | 64 | 74 | 84 | 65 | 72 |