

NH2C gG 63A/500V G



Specyfikacje

Numer katalogowy	004114505
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	NH-G
Wielkość	NH2C
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	5,4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	53.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	4.500
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2C
Prąd znamionowy	63
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	