

## NH2C gG 200A/500V G



## Specyfikacje

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004114510                       |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                |
| Prąd znamionowy (A)                   | 200                             |
| Typ                                   | NH-G                            |
| Wielkość                              | NH2C                            |
| Charakterystyka                       | gG                              |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                             |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 120                             |
| Straty mocy Pd (W)                    | 13,5                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 482.000                         |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 116.000                         |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów            |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                         |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                        |
| Rozmiar                            | NH2C                                                                             |
| Prąd znamionowy                    | 200                                                                              |
| Napięcie znamionowe                | 500                                                                              |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                               |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 120                                                                              |
| Charakterystyka                    | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny)                                                  |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                                  |