

NH00 gF 20A/500V G



Specyfikacje

Numer katalogowy	004111141
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	NH-G
Wielkość	NH00
Charakterystyka	gF
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	110
Straty mocy Pd (W)	3,6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.400
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	300
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	20
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	110
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	