

NH3 gG 280A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184548
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	280
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	60
Straty mocy Pd (W)	21
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	9,7
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.200.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	120.000
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Rysunek wymiarowy
Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	280
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	60
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

