

NH2/K gBat 315A/800V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004724335
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	315
Typ	NH-K
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	800
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	57
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	26,6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	118.600
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	20.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	315
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

