

## NHS2/394/M aR 125A/4000V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004735602                                         |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                                  |
| Prąd znamionowy (A)                   | 125                                               |
| Typ                                   | NH                                                |
| Wielkość                              | NH2                                               |
| Charakterystyka                       | aR                                                |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 4000                                              |
| Wymiary                               | S394mm                                            |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik centralny do MK                          |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30                                                |
| Straty mocy Pd (W)                    | 82                                                |
| Normy                                 | IEC 60269-4 , IEC 60077-5                         |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 33.000                                            |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 15                                                |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 3.700                                             |
| Zastosowanie                          | Fuse link for DC link protection of railway inver |
| efuse                                 | 1                                                 |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                             |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                            |
| Rozmiar                            | Inne                                                 |
| Prąd znamionowy                    | 125                                                  |
| Napięcie znamionowe                | 4000                                                 |
| Rodzaj napięcia                    | DC                                                   |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 30                                                   |
| Charakterystyka                    | aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik czołowy                                     |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                      |

## Charakterystyka