

NHS2/394 aR 200A/4000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735609
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	200
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	4000
Wymiary	S394mm
Wskaźnik	Inne
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	127
Normy	IEC 60269-4 , IEC 60077-5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	100.000
Stała czasowa L/R (ms)	15
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	10.000
Zastosowanie	Fuse link for DC link protection of railway inverter

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	200
Napięcie znamionowe	4000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	