

NHS1/394 aR 80A/4000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004735632
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	80
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	4000
Wymiary	S394mm
Wskaźnik	Inne
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	114
Normy	IEC 60269-4 , IEC 60077-5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	5.500
Stała czasowa L/R (ms)	15
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	494
Zastosowanie	System ogrzewania wagonów kolejowych

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	80
Napięcie znamionowe	4000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

