

## NHG3/M UQ01 aR 800A/1000V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004305630                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 800                                    |
| Typ                                   | NH-G                                   |
| Wielkość                              | NH3                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 1000                                   |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik centralny do MK               |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 136                                    |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 870.000                                |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                             |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                            |
| Rozmiar                            | NH3                                                  |
| Prąd znamionowy                    | 800                                                  |
| Napięcie znamionowe                | 1000                                                 |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                   |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 200                                                  |
| Charakterystyka                    | aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik czołowy                                     |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                      |


# Charakterystyka prądu ograniczonego



# Charakterystyka



# Rysunek wymiarowy



| Size | D  | E  | F1 | F2  | M   | N  |
|------|----|----|----|-----|-----|----|
| 1    | 51 | 51 | 56 | 90  | M8  | 75 |
| 2    | 60 | 60 | 65 | 99  | M10 | 75 |
| 3    | 75 | 75 | 80 | 114 | M12 | 75 |