

## NHS2/110/M UQ01 aR 630A/1000V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004304728                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 630                                    |
| Typ                                   | NH-S                                   |
| Wielkość                              | NH2                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 1000                                   |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik centralny do MK               |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 108                                    |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 600.000                                |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                              |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                             |
| Rozmiar                            | NH2                                                   |
| Prąd znamionowy                    | 630                                                   |
| Napięcie znamionowe                | 1000                                                  |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                    |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 200                                                   |
| Charakterystyka                    | aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik czołowy                                      |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                       |