

NHU1XL gPV 125A/1100V DC UL



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110490
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	125
Typ	NH-U
Wielkość	1XL
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1100
Wymiary	U170mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	22
Normy	IEC 60269-6, UL 248-19
Straty mocy (0,7xIn) (W)	9,7
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	15.000
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	13.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
Certyfikat UL	E347771

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)



Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	125
Napięcie znamionowe	1100
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	10
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy



	[mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1XL	197	170	133	40	24	46	50	16	6
2XL	200	170	130	48	30	54	59	18	6
3L	200	170	130	60	37	64	70	23	6