

NHS3L/MS gPV 450A/1500V DC UL



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110732
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	450
Typ	NH-S
Wielkość	3L
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wymiary	S170mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	75
Normy	IEC 60269-6, UL 248-19
Straty mocy (0,7xIn) (W)	29
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	600.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	130.000
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	450
Napięcie znamionowe	1500
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka




Rysunek wymiarowy

Picture 2



Picture 3



Size	Dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
3L	208	130	37	73	73	60	126	11	13