

NHU01XL/150 aR 125A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110813
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	125
Typ	NH-U
Wielkość	01XL
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	31
Normy	IEC 60269-4
Straty mocy (0,7xIn) (W)	12
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	25.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	3.300
Zastosowanie	For protection on DC side of EV chargers

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	125
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

NHU01XL 150 aR



Rysunek wymiarowy

