

NHU3L/150 gPV 500A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110804
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH-U
Wielkość	3L
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	72
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	29
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	450.000
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	120.000
Zastosowanie	For protection on DC side of EV chargers

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	500
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

