



Przeznaczenie produktu

Głowica lampki
sygnalizacyjnej
LPSL

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Niebieski
Materiał	Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Montaż	Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu	LPXAU120M


Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność		CSA C22.2 n° 14
		IEC/EN/BS 60947-1
		IEC/EN/BS 60947-5-1
		UL508
Certyfikaty		cULus

Klasyfikacja ETIM

Metalowa głowica lampki Ø22mm serii Platinum, niebieska, bez adaptera montażowego

ETIM 8,0

EC002024 -
Akcesoria/części
do elementów
sterowniczych