

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Szyna łączeniowa D9XFH3NA48

A9XPA648



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	1L + N
Length in 18 mm modules	48

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	32 żyłowe Aux + N + 1 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 1P + N
Rozstaw przyłączy	9 mm pomiędzy fazą a przewodem neutralnym
Typ podłączenia	Ząb
Odstęp między drogami	27 mm
Oznakowanie	N L
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Dostarczane wyposażenie	end-pieces tooth covers
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	80 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 61439-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	96
Wysokość	29 mm
Szerokość	862 mm

Głębokość	26 mm
Masa produktu	365 g
Kolor	Biały (RAL 9003)
Zgodność gamy	Acti 9 (Acti9 C40) Acti 9 (Acti9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti9 DT40) Acti 9 (Acti9 DT40 Vigi) Acti 9 (Acti 9 iDPN) Acti 9 (Acti 9 iDPN Vigi) Acti 9 (Acti9 ID C40) Acti 9 (Acti9 IDc) Acti 9 (Acti9 ITG40) Multi 9 (Multi 9 N40) Acti9 (Acti9 iC40) Acti9 (Acti9 iDT40) Acti9 (Acti9 iDD40) Acti9 (Acti9 iDD40 TG) Acti9 Vigi iTG40 Acti9 (Acti9 iLG40) Acti9 (Acti9 iCV40) Acti9 Vigi iCG40 Acti9 (Acti9 iLD40)

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60439-1
Odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60439-1
Stopień ochrony IP	IP20 z końcówkami i osłonami zębów

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	3 cm
Długość opakowania 1	86,5 cm
Waga opakowania 1	366 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	6,3 cm
Szerokość opakowania 2	8,5 cm
Długość opakowania 2	91 cm
Waga opakowania 2	1,959 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	45 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	50,181 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki