

Opis produktu

RB121-24VDC

RB121-24VDC przekaźnik interfejsowy R600 1c/o,A1-A2=24VDC,5-250VAC/60mA-6A



Ogólne informacje

Typ produktu	RB121-24VDC
Kod zamówieniowy	1SNA645071R0000
Numer EAN	4013614508134
Opis katalogowy	RB121-24VDC przekaźnik interfejsowy R600 1c/o,A1-A2=24VDC,5-250VAC/60mA-6A

Opis

The RB121-24VDC is a boxed interface relay with screw terminals, which can be seamlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. The relay is soldered into device housing, ensuring a high resistance against vibration. This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 1 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 6 A. This 6mm wide boxed interface relay may be used for electrical isolation, amplification and signal matching and enables the switching of high currents on a small footprint. It has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil and UL 94-V0 certified device housing, improving safety by providing high levels flame retardation. Jumper bars are available as accessories.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614508134
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC645000M9000
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	6 mm
Wysokość netto	67.5 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	0.02 kg

Dane techniczne	
Funkcja	Boxed interface relay R600
Funkcja dodatkowa	Relay with built in LED
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Wyjście	1 c/o (SPDT) contact
Sygnal wyjściowy	5 ... 250VAC / 60mA ... 6A
Typ zacisku	Screw Terminals
Stopień ochrony	IP20
Normy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 60947-5-1 UL 508

Normy środowiskowe	
Dane RoHS	1SVD982016-0001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Certyfikat CB	CB_DK-53188-UL
Certyfikat CCC	CCC_2017010303941444
Certyfikat CQC	CQC_2017010303941444
Certyfikat CSA	CSA_254821
Certyfikat cUR	cUR_E352056
Deklaracja zgodności - CCC	CCC_2020980303000254
Deklaracja zgodności UE	1SVD982016-0001
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982016-1000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
Certyfikat LR	LR_16_20068
Certyfikat UR	UR_E352056

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	73 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	71 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.23 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3472596450717

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
ETIM 8	EC001437 - Switching relay
ETIM 9	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

