

Puzzle Gasket IP66, HPPG01, 410x15x3mm, Rubber

NUMER KATALOGOWY

HPPG01



Ta uszczelka płyty połączeniowej uszczelnia obszar pomiędzy dwiema obudowami z ochroną IP66 w celu utrzymania uszczelnienia IP 66.

FUNKCJE

Opis: Do uzyskania uszczelnienia IP 66 | TYP 4 (4X), 12, 13 przy uszczelnianiu obudów w zabudowie szeregowej MCS-HP/MCSS-HP w połączeniu z CCI06 i CCM04.

Materiał: EPDM, grubość 5 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 podkładka zgodna z wszystkimi wymiarami obudów.

Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 410mm

Szerokość: 15mm

Głębokość: 3mm

Materiał obudowy: Stal miękka; Stal nierdzewna

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Gumowy

Zakończ: Gładka matowa

Kolor: Czarny

Grubość: 5mm

Ilość opakowania: 1

Waga: 0.1kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.