

Helukabel Polska Sp. z o.o.  
Krże Duże 2  
96-325 Radziejowice

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Numer B133/BEN/Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

### PAAR-TRONIC-CY

.....  
( nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN-EN 60228     | Żyły przewodów i kabli                                                                                                                                    |
| PN-EN 60332-1-2 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych/ Część 1-2.                                                                         |
| PN-EN 50363-4-1 | Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 4-1: Mieszanki powłokowe z polichlorku winylu |
| PN-EN 50363-3   | Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichlorku winylu  |

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska

Dane techniczne produktu:

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Materiał izolacji żył:</b> | PVC modyfikowane, PVC TI2                              |
| <b>Budowa żyły:</b>           | żyła miedziana, niepobielana                           |
| <b>Zakres temperatur:</b>     | -5°C do +80°C elastycznie, -30°C do +80°C stacjonarnie |

 = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krże Duże, 18.10.2022

Miejsce i data wystawienia

Quality Control Manager  
HELUKABEL Polska Sp. z o.o.  
MENADŻER DS. KONTROLI JAKOŚCI  
mgr inż. Anna Starek-Samolewicz  
nazwisko i podpis osoby upoważnionej