

HELUcond PE



Dane techniczne

- Wąż osłonowy HELUcond PE-F/PE-B
- **Klasa ochronności:** IP 68
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +80°C
- **Krótkotrwała temp. pracy:** do +120°C
- **Obciążenie/100 mm:** ca. 200 N
- Klasyfikacja palności wg UL 94, HB

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Budowa

- Bezhalogenowy
- **Materiał:** modyfikowany polietylen
- **Kolor:** czarny – odporny na UV
- **Odporność chemiczna:** odporny na zasady

Właściwości

- Elastyczny wąż osłonowy wykonany z modyfikowanego polietylenu charakteryzujący się dużą giętkością. W ofercie posiadamy dwa wykonania:
 - wąski profil (PE/F)
 - szeroki profil (PE/B)

Opis

- Wąż dedykowany ochronie instalacji dla układów o dużej plastyczności np. w robotyce, układach o dużej częstotliwości zgięć
- Do łączenia zalecamy osprzęt z rodziny HSSV, dławiki, dławiki kombinowane, uchwyty montażowe (SH, SHV, SD, VS, HT)

Wąski profil/PE-F

Nr kat. szary	Nr kat. czarny	Wymiar nominalny w mm	Średnica wewn. w mm	Średnica zewn. w mm	Ilość w opakowaniu
91621	90448	10,0	9,8	13,0	50
90433	90449	12,0	12,3	15,8	50
90435	90451	17,0	16,8	21,0	50
90436	90452	23,0	22,4	28,5	50
90437	90453	29,0	29,0	34,5	25
90438	90454	37,0	36,0	42,5	25
90439	90455	50,0	47,5	54,5	25

Szeroki profil/PE-B

Nr kat. szary	Nr kat. czarny	Wymiar nominalny w mm	Średnica wewn. w mm	Średnica zewn. w mm	Ilość w opakowaniu
93781	93786	21,0	22,5	28,5	50
93782	93787	29,0	28,5	34,5	25
93783	93788	36,0	36,0	42,5	25
93784	93789	48,0	47,5	54,5	25