



Dane techniczne

- Łącznik - dławik prosty z gwintem z tworzywa sztucznego
- **Klasa ochrony:** IP 65
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +110°C
- Klasyfikacja palności wg UL 94, V0

Budowa

- Bezhalogenowy
- Niezawierający związków kadmu
- **Materiał:** poliamid PA 6
- **Kolor:** czarny - odporny na UV
- **Odporność chemiczna:** odporny na wiele środków chemicznych, głównie na:
 - paliwa
 - oleje mineralne
 - tłuszcze
 - słabe zasady
 - słabe kwasy*

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Ochrona instalacji solarnych i fotowoltaicznych (kolor czarny)

Właściwości

- Łącznik - dławik prosty. Wykonany w dwóch kolorach: szarym i czarnym
- Zalecany do montażu z wężami osłonowymi o zwojach równoległych, np. HELUcond

* Szczegóły w tabeli odporności chemicznej.

Opis

Budowa łącznika zapewnia ochronę przed niepowołanymi osobami, układ zamka dociskowego daje stabilne połączenie. Do demontażu używamy „HSSV - klucz/tuleja” który jest w każdym opakowaniu zbiorczym. Klucz można zamawiać też osobno.

Z gwintem metrycznym

Numer katalogowy szary	Numer katalogowy czarny	Rozmiar metryczny	Do węża HELUcond o wymiarze nominalnym	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
905858	905859	M10 x 1,0	7,5	8,5	14	50
94180	94190	M12 x 1,5	10	8,9	19	50
920183	920184	M16 x 1,5	10	9,3	19	50
94181	94191	M16 x 1,5	12	8,6	21	50
94182	94192	M20 x 1,5	16,0 / 17,0	13	27	50
94183	94193	M25 x 1,5	21,0 / 23,0	14,3	36	50
94184	94194	M32 x 1,5	29	14,2	40	25
94185	94195	M40 x 1,5	36,0 / 37,0	15	50	25
94186	94196	M50 x 1,5	48,0 / 50,0	15,5	65	10
920185	920186	M63 x 1,5	48,0 / 50,0	15,5	65	10

Z gwintem PG

Numer katalogowy szary	Numer katalogowy czarny	Rozmiar PG	Do węża HELUcond o wymiarze nominalnym	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
90480	90490	7	7,5	7	14	50
90481	90491	9	10	7,6	19	50
90482	90492	11	12	8,5	21	50
90483	90493	13,5	16,0 / 17,0	9,8	27	50
90484	90494	16	16,0 / 17,0	9,9	27	50
90485	90495	21	21,0 / 23,0	11,7	36	50
90486	90496	29	29	11,7	40	25
90487	90497	36	36,0 / 37,0	15	50	25
90488	90498	48	48,0 / 50,0	15	65	10

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.