



RoHS

Dane techniczne

- Dławik odpowiadający najwyższym wymaganiom techniki instalacyjnej
- Dedykowane dla obszarów zagrożonych wybuchem
- **Klasa ochronności:** IP68 – 10bar/IP69K
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +95°C
- Przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem ze stopniem ochrony „e” wg. EN6007790 oraz EN600797

Budowa

- **Korpus:** mosiądz niklowany
- **Zacisk:** polimaid PA 6
- **Uszczelnienie:** kauczuk syntetyczny (perbunan)
- **O-ring:** kauczuk syntetyczny (perbunan)
- **Dopuszczenia wg.** ATEX EX, IECEx, II2GD 1D DMT 02 ATEX E 047X

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy, kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych ustawianych w strefach zagrożenia wybuchem

Właściwości

- Łatwość montażu
- Wodoszczelność
- Optymalne przewodzenie kabla
- Duże powierzchnie dociskające
- Szeroki zakres dławienia

Opis

Dławik dzięki podwyższonym parametrom ciśnienia parcjanelnego (10 bar) jest idealnym rozwiązaniem dla przemysłu i urządzeń związanych z pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia strumienia wody. Sugerowane zastosowanie linie technologiczne podlegające częstej dezynfekcji. Maszyny pracujące w dużej wilgotności i zagrożeniu wybuchem.

Z gwintem metryczny

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
98045	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,5	14	50
98046	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	6	17/19	50
98047	M16 x 1,5	6,0 - 10,0	6	20	50
98048	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	6	22	50
98049	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	6	24	50
98050	M25 x 1,5	14,0 - 18,0	7	30	25
98051	M32 x 1,5	20,0 - 25,0	8	40	25
98052	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	8	50	10
98053	M50 x 1,5	32,0 - 38,0	9	57	5
98054	M63 x 1,5	37,0 - 44,0	10	64/68	5

kontynuacja ►

Z gwintem PG

Numer katalogowy	Rozmiar PG	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
90200	7	3,0 - 6,5	5	14	50
90201	9	4,0 - 8,0	6	17	50
90202	11	6,0 - 10,0	6	20	50
90203	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50
90204	16	10,0 - 14,0	6,5	24	50
90205	21	14,0 - 18,0	7	30	25
90206	29	20,0 - 25,0	8	40	25
90207	36	22,0 - 32,0	8	50	10
90208	42	32,0 - 38,0	9	57	5
90209	48	37,0 - 44,0	10	64	5

Z gwintem NPT

Numer katalogowy	Rozmiar NPT	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
92900	3/8"	4,0 - 8,0	15	17/19	50
92901	1/2"	6,0 - 12,0	13	22/24	50
92902	3/4"	14,0 - 18,0	13	30	25
92903	1"	20,0 - 25,0	19	40	25

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.