



Dane techniczne

- Łącznik - dławik kątowy (90°) z gwintem z tworzywa sztucznego
- **Klasa ochrony:** IP 65
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +110°C
- Klasyfikacja palności wg UL 94, V0
- Wersja z gwintem PG - na zapytanie

Właściwości

- Łącznik - dławik kątowy. Wykonany w dwóch kolorach: szarym i czarnym
- Zalecany do montażu z węzami osłonowymi o zwojach równoległych, np. HELUcond
- IP66 dla połączeń metrycznych - wg EN 60423

Budowa

- Bezhalogenowy
- Niezawierający związków kadmu
- **Materiał:** poliamid PA 6
- **Kolor:** czarny - odporny na UV
- **Odporność chemiczna:** odporny na wiele środków chemicznych, głównie na:
 - paliwa
 - oleje mineralne
 - tłuszcze
 - słabe zasady
 - słabe kwasy*

* Szczegóły w tabeli odporności chemicznej.

Opis

Budowa łącznika zapewnia ochronę przed niepowołanymi osobami, układ zamka dociskowego daje stabilne połączenie. Do demontażu używamy „HSSV - klucz/tuleja” który jest w każdym opakowaniu zbiorczym. Klucz można zamawiać też osobno

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy i kolejnictwo
- Ochrona instalacji solarnych i fotowoltaicznych (kolor czarny)

Z gwintem metrycznym

Numer katalogowy szary	Numer katalogowy czarny	Rozmiar metryczny	Do weża HELUcond o wymiarze nominalnym	Długość gwintu mm	Ilość w opakowaniu
94200	94210	M12 x 1,5	10	9,5	50
98983	920190	M16 x 1,5	10	9	50
94201	94211	M16 x 1,5	12	8	50
94202	94212	M20 x 1,5	16,0 / 17,0	10,5	50
94203	94213	M25 x 1,5	21,0 / 23,0	14,8	50
94204	94214	M32 x 1,5	29	13,8	25
94205	94215	M40 x 1,5	36,0 / 37,0	15,6	25
94206	94216	M50 x 1,5	48,0 / 50,0	16	10
920191	920192	M63 x 1,5	48,0 / 50,0	15,5	5

Z gwintem PG

Numer katalogowy szary	Numer katalogowy czarny	Rozmiar PG	Do weża HELUcond o wymiarze nominalnym	Długość gwintu mm	Ilość w opakowaniu
98440	98363	9	10	9	50
98441	97382	11	12	7,7	50
98442	98435	13,5	16,0 / 17,0	10	50
98443	97944	16	16,0 / 17,0	10	50
98444	98436	21	21,0 / 23,0	11,8	50
98445	98437	29	29	11,5	25
98446	98438	36	36,0 / 37,0	15,5	25
98447	98439	48	48,0 / 50,0	16	10

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.