



RoHS

Dane techniczne

- Dławik odpowiadający najwyższym wymaganiom techniki instalacyjnej
- Dedykowane dla obszarów zagrożonych wybuchem
- **Klasa ochronności:** IP 66/ IP 68
- **Zakres temperatur pracy:** od -30°C do +120°C
- Wykonania metryczne
- Przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefach: 1,2,21,22; IIA, IIB, IIC
- Ex-d, Ex-e, EX II 2GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex t IIIC Db

Właściwości

- Łatwość montażu
- Wodoszczelność
- Optymalne prowadzenie kabla
- Duże powierzchnie dociskające
- Szeroki zakres dławienia
- Bezpieczeństwo instalacji w strefach zagrożonych wybuchem

Budowa

- Bezhalogenowy
- Wolny od związków fosforu
- Wolny od silikonu
- Nie zawierający związków kadmu
- **Korpus:** mosiądz niklowany
- **Uszczelka:** kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
- **Docisk kablów:** PA6
- **Uszczelnienie:** CR
- **O-ring:** kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)
- **Dopuszczenia wg.** IMQ 11 ATEX 038 X

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów, przemysł stoczniowy, kolejnictwo
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych ustawianych w strefach zagrożenia wybuchem

Opis

- Dławik dzięki podwyższonym parametrom wytrzymałości w dwóch wariantach długości gwintu dla każdego rozmiaru
- Zgodność z normami: EN 60079-0:2009; EN 60079-1:2007; EN 60079-7:2007 EN 60079-11:2010; EN 60079-31:2009
- Uwaga: wersja ze stali nierdzewnej 1.4404 na zapytanie

Z gwintem metrycznym

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
906941	M16 x 1,5	3,0 - 12,0	16,0	22	
906942	M20 x 1,5	3,0 - 12,0	16,0	22	
906943	M20 x 1,5	10,0 - 16,0	16,0	28	
906944	M25 x 1,5	10,0 - 18,0	16,0	28	
906945	M25 x 1,5	14,0 - 20,0	16,0	35	
906946	M32 x 1,5	14,0 - 24,0	16,0	35	
906947	M32 x 1,5	22,0 - 28,0	16,0	45	
906948	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	18,0	45	
906949	M40 x 1,5	26,0 - 34,0	18,0	50	
906950	M50 x 1,5	26,0 - 35,0	18,0	55/50	
906951	M50 x 1,5	35,0 - 44,0	18,0	55/58	
906952	M63 x 1,5	35,0 - 45,0	18,0	68/58	
906953	M63 x 1,5	45,0 - 57,0	18,0	75/80	
906954	M75 x 1,5	46,0 - 62,0	20,0	80	
906955	M75 x 1,5	60,0 - 70,0	20,0	95	
906956	M90 x 2,0	60,0 - 75,0	20,0	95	
906957	M90 x 1,5	75,0 - 85,0	20,0	105	
906958	M100 x 1,5	75,0 - 85,0	20,0	105	
906982	M110 x 1,5	85,0 - 95,0	20,0	115	

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.