

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Uniwersalny reflektor roboczy LED ze statywem i wtyczką typu J (SEV 1011)



Obszary zastosowań

- Renowacja
- Garaże
- Piwnice
- Warsztaty

Zalety produktu

- Możliwość składania zapewnia łatwe przechowywanie
- Oszczędność energii aż do 80% w porównaniu z oprawami do żarówek halogenowych
- Półmatowy klosz z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie

Cechy produktu

- Dostępna z jedną lub dwiema głowicami oprawy oświetleniowej
- Kąt obrotu głowicy oprawy oświetleniowej: 360°, pochylenie: 180°
- Stopień ochrony, głowica i obudowa oprawy: IP65. Stopień ochrony, wtyczka: IP20
- Regulacja wysokości statywu do 1,8 m
- Złącze otwierane jednym ruchem umożliwia regulację kąta głowicy oprawy oświetleniowej
- Wtyczka typu J (SEV 1011)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	60,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	290,000 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5400 lm
Total luminous flux of contained light sources	1480 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Kąt rozsyłu światła	120 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	nie dotyczy
Długość	780.00 mm
Szerokość	680.00 mm
Wysokość	1750.00 mm
Masa produktu	3900,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Dark gray
----------------	-----------



Kolor obudowy	Dark gray
Materiał	Aluminum Steel
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury magazynowania	-30...+70 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki J (CH)
Typ zabezpieczenia	IP65 ¹⁾
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Podłoga
Application environment	Outdoor
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Typ oprawki	nie dotyczy

¹⁾ Głowica i obudowa oprawy IP65, wtyk IP20

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / REACH / RoHS
-------	-------------------------

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Dostępne od lutego 2020
--------------------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA



MATERIAŁY DO POBRANIA



User instruction



Dokumenty dotyczące oferty



Declarations of conformity

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075403352	Składane pudełko 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	4858.00 g	23.00 dm ³
4058075403369	Karton wysyłkowy 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	17519.00 g	103.76 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.