

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



IP-IO, 2x Ethernet, moduł wejść/ wyjść uniwersalnych 10Ub, +złączki

SXWIPIOBA10001

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	IP-IO-UIO10
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Model	IP-IO-UIO10
Wysokość	110 mm
Sposób montażu	DIN rail mount Montaż panelowy
Szerokość	153 mm
Power consumption in W	9 W
Power consumption in VA	17 VA
Czas kopi zapasowej	7 days
Częstotliwość sieci	50 Hz 60 Hz
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Typ wejścia/wyjścia	10 universal I/O
Numer portu	2, typ złącza: RJ45 1, typ złącza: USB typ A żeński 1, typ złącza: urządzenie USB z portem Mini-B
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Rodzaj pamięci	32 MB Flash 128 MB RAM
Communication port support	ETHERNET 10/100BASE-TX
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC +/- 20 % 24...30 V DC 21...33 V DC
Communication port protocol	BACnet IP

Parametry uzupełniające

Normy	CAN/CSA C22.2 No. 24
-------	----------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,4 cm
Długość opakowania 1	16,3 cm
Waga opakowania 1	417,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki