



Rozrusznik silnika SIRIUS M200D Moduł komunikacyjny
PROFINET I/O wymiowy złącze magistrali 2 x M12 z obsługą
pętli przyłącze zasilania 24 V 2 x 7/8" z obsługą pętli za pomocą
modułu technologicznego 3RK1395* możliwość zastosowania jako
Rozrusznik silnika M200D z komunikacją

Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Moduł komunikacyjny
wykonanie produktu		Moduł komunikacyjny
funkcja produktu komunikacja za pośrednictwem magistrali		Tak
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	V	800
napięcie izolacji wartość znamionowa	V	30
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		Q
rodzaj montażu		mocowanie śrubowe
szerokość	mm	174
wysokość	mm	139
głębokość	mm	32
Obwód sterowniczy/ Sterowanie		
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego		DC
zasilające napięcie sterujące 1		
• przy DC		
— wartość znamionowa	V	24
Napięcie zasilania		
rodzaj napięcia napięcia zasilającego		DC
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa		
•	V	24
• minimalny dopuszczalny	V	20,4
• maksymalny dopuszczalny	V	28,8
Warunki środowiska		
Stopień ochrony IP		IP65
temperatura otoczenia		
• podczas magazynowania	°C	-40 ... +70
• podczas pracy	°C	-25 ... +55
• podczas transportu	°C	-40 ... +70
względna wilgotność powietrza podczas pracy	%	10 ... 95
wytrzymałość zmęczeniowa		7 mm / 2g
odporność na wstrząsy		12g / 11 ms
stopień zanieczyszczenia		3
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	m	2 000
pozycja montażowa		Pionowo, poziomo, płasko
pozycja montażowa zalecany		Poziomo
Komunikacja/ Protokół		
wykonanie złącza protokół AS-interface		Nie
protokół obsługiwany protokół AS-interface		Nie

wykonanie złącza protokół PROFIBUS DP		Nie
protokół obsługiwany protokół PROFIBUS DP		Nie
funkcja produktu		
• interfejs obwodu sterującego z IO-Link		Nie
• interfejs obwodu sterującego do łączenia równoległego		Nie
protokół obsługiwany protokół PROFINET		Tak
wykonanie przyłącza elektrycznego interfejsu komunikacyjnego		Gniazdko M12

Przyłącza/ Zaciski

• wykonanie przyłącza elektrycznego do transmisji komunikacji		Złącze M12
• wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Wtyczka

Kompatybilność elektromagnetyczna

kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia zg. z IEC 60947-1		Odpowiada ostrości próby 3, otoczenie A (sektor przemysłowy)
powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4		2 kV przyłączy sieciowe / 1 kV przyłączy sterujące
Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5		2 kV
Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5		1 kV
kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń zg. z IEC 60947-1		CISPR11, środowisko A (sektor przemysłowy)
świadectwo kwalifikacyjne		CE

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	other	Industrial Communication
-----	-------------------	-------	--------------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1335-0AS01-0AA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1335-0AS01-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1335-0AS01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1335-0AS01-0AA0&lang=en

