

Unibody, 1800x1000x600

NUMER KATALOGOWY

A18106SSFS



This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and waste-water treatment facilities.

NORMY BRANŻOWE

IEC EN 60529, IP66
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12

FUNKCJE

Two-door enclosures are provided with a removable centerpost for easy mounting plate installation

Seamless foam-in-place polyurethane gasket assures a water-tight and dust-tight seal

High-impact thermoplastic data pocket provided with each enclosure

Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry

External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)

Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle

Seams continuously welded and ground smooth

Body grounding, studs door and body

Bottom gland plates, 3,0 mm removable from inside, with grounding stud

Door opening angle 100 degrees

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 1800mm

Szerokość: 1000mm

Głębokość: 600mm

Materiał: Stal nierdzewna 304

Zakończ: Szczotkowany

Grubość: 2.5mm

Płyta dławikowa w zestawie: Tak

Płyta montażowa w zestawie: Nie

Wysokość płyty montażowej: 1595mm

Szerokość płyty montażowej: 897mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE