



Fibra V Industry

1174x145 55W

9830lm 840

OPAL Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: HG002.2211.840.A000

EAN: 5904349162854

Akcesoria: Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany
Komplet Szary, Łańcuch zgrzewany
zwieszakowy 2mm, Fibra LED/ Fibra
III/Prima/Poker Kratka ochronna

Montaż: nastropowy lub zwieszany

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	55 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	9830 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	179 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	2.9 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-40 ... 50
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	Fibra V
Info	1174 mm

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak


Wymiary

L	W	H
1174	145	100

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE



FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary

FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

KLOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL002.11.0700, FL002.11.1300,
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna