

AKCESORIA masa klejąca do pokryć papowych

N828540



WERSJA MATERIAŁOWA:

inne

OPIS:

Masa klejąca służy do klejenia wsporników w tworzywie do papowych pokryć dachowych.

Temperatura podłoża, otoczenia podczas aplikacji i wiązania: od +5°C do +25°C

Czas schnięcia: 24h

Sposób stosowania:

1. Dokładnie mechanicznie wymieszać zawartość wiaderka.
2. Szpachelką nałożyć niewielką ilość kleju na wspornik oraz miejsce klejenia wspornika metodą „lepik do lepiku”.
3. Odczekać 20 min.
4. Ustawić wspornik i docisnąć do pokrycia dachowego.

Właściwości:

- modyfikowany SBS,
- posiada doskonałe właściwości klejące,
- posiada bardzo dobrą przyczepność do papy,
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, wysokich i niskich temperatur,
- odporny na starzenie krótko i długoterminowe,
- łatwy i szybki w stosowaniu, dający się nakładać pacą

!!! UWAGA !!!

Nie stosować do pokryć membrana typu PVC, EPDM.

symbol typ	N828540 AN-MK-1
waga (kg)	10
zużycie	do 150 szt. wsporników np. B931504, B931516
wersja materiałowa	inne



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88