



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Lampa CorePro LED PLT 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	GX24q-3		9 W
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Prąd lampy (Max)	400 mA
Cykl Przelączania	200 000	Prąd lampy (Min)	250 mA
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Napięcie (Nom)	20-60 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Strumień Świetlny	1 100 lm	Prąd rozruchowy w sieci	-
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	-
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM bez komp. Czapka.	-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	122 lm/W	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM z komp. Czapka.	-
Jednorodność barw	<6	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - statecznik EM bez komp. Czapka.	-
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - statecznik EM z komp. Czapka.	-
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Kompatybilność balastu	HF
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	20K-80K Hz		
Częstotliwość wejściowa	20-80 K Hz		

CorePro LED PLT 4P

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	PL-T
Waga netto (szt.)	0,124 kg

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	E
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer rejestracji EPREL	1361423

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 35°C

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Pełna nazwa produktu	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Full EOC	871951448782600
Kod zamówienia	48782600
Materiał Nr (12NC)	929003576602
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514487826
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC – Opakowanie	8719514487833

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	115 mm	127 mm	142 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P
GX24q-3

CorePro LED PLT 4P


Dane fotometryczne




General Uniform Lighting - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3


Okres eksploatacji




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3



Life Expectancy Diagram



FailureRate



LifetimeVsTc

CorePro LED PLT 4P

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

