



# Halogen Clickline

## Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT

Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

### Dane produktu


| Informacje ogólne                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Trzonek                                                                                             | G9 [ G9]                 |
| Pozycja robocza                                                                                     | UNIVERSAL [ uniwersalna] |
| Trwałość nominalna (Nom)                                                                            | 2000 h                   |
| Cykl załączania                                                                                     | 8000X                    |
| Nominalny okres eksploatacji (godz.)                                                                | 2000 h                   |
| Dane techniczne oświetlenia                                                                         |                          |
| Strumień świetlny (Nom)                                                                             | 204 lm                   |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)                                                                | 204 lm                   |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)                                                               | 2800 K                   |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)                                                             | 11,1 lm/W                |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom)                                                                       | 100                      |
| Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min) | 80 %                     |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                                               |                          |
| Power (Rated) (Nom)                                                                                 | 18 W                     |
| Lamp Current (Nom)                                                                                  | 0,08 A                   |
| Czas uruchomienia (Nom)                                                                             | 0,0 s                    |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)                                                                | instant full light       |
| Współczynnik mocy (Nom)                                                                             | 1                        |

| Napięcie (Nom)                                      | 230 V                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sterowanie i ściemnianie                            |                                       |
| Ściemnialna                                         | tak                                   |
| Mechanika i korpus                                  |                                       |
| Wykończenie żarówki                                 | Przezroczyste                         |
| Kształt bańki                                       | T13 [ T 13 mm]                        |
| Zatwierdzenie i Aplikacja                           |                                       |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h           | 18 kWh                                |
| Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych |                                       |
| Temperatura żarówki (Max)                           | 950 °C                                |
| Temperatura punktu zbliżenia (Max)                  | 350 °C                                |
| Dane produktu                                       |                                       |
| Pełny kod produktu                                  | 872790089577300                       |
| Nazwa produktu na zamówieniu                        | Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT |
| EAN/UPC - Produkt                                   | 8727900895773                         |
| Kod zamówienia                                      | 89577300                              |
| Numerator - Quantity Per Pack                       | 1                                     |

## Halogen Clickline

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Numerator - Packs per outer box | 100          |
| Material Nr. (12NC)             | 925697744209 |
| SAP Net Weight (Piece)          | 3,300 g      |

### Rysunki techniczne



CLICKLINE 18W G9 230V CL

| Product                               | D (max) | L       | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT | 13 mm   | 21,7 mm | 45 mm   |

