

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Panel obejścia serwisowego Galaxy VS, jedno urządzenie, 80–120 kW 400 V, montaż ścienny

GVSBPSU80K120H

Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego umożliwiający odłączenia zasilacza UPS na czas wykonywania prac serwisowych Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	80 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	28 cm
Masa produktu	40 kg

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	120 cm
Szerokość opakowania 1	54 cm
Długość opakowania 1	80 cm
Waga opakowania 1	60 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki