

Opis produktu

OS60GJ12

OS60GJ12 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OS60GJ12
Kod zamówieniowy	1SCA115448R1001
Numer EAN	6417019538662
Opis katalogowy	OS60GJ12 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),Class J,60 A,Handle and shaft not included

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Eco Transparency	
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201

Charakterystyka zamówienia	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacje techniczne	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311036M0212
Rysunki mechaniczne	OS60GJ12.stp
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201

Wymiary	
Szerokość netto	145 mm
Wysokość netto	112 mm
Głębokość / długość netto	118 mm
Masa netto	1.37 kg 3.02 lb

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 60 A (690 V) 60 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 60 A (690 V) 60 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 60 A (690 V) 60 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 18.5 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 55 kW
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 63 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 63 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymałny (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Straty mocy	na biegun 7.5 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rodzaj rączki	Handle and shaft not included
Mechanizm rozłączający	12 (Between the Poles)
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	60 A
Rodzaj przyłącza	Class J
Rodzaj sterowania	Front Operated
Normy	UL98 IEC 60947-3
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	2.5 ... 25 mm ²
Typ zacisku	Screw Terminals
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 60 A

Technical UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	60 A
Moc HP UL/CSA	(acc. to UL 240 V) 15 Hp (acc. to UL 480 V) 30 Hp (acc. to UL 600 V) 50 Hp
Momenty dokrecające UL/CSA	Wire-Clamp 30 in-lb Wire-Clamp 35 in-lb

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CCC	CCC OS32-63G_ 2016.pdf
Deklaracja zgodności UE	1SCC311136D2703
Certyfikat DNV GL	1SCC311125D0203
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm 6.7 in
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm 7.5 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	145 mm 5.7 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.5 kg 3.3 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019538662

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	Q
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

