

Opis produktu

TX212G

TX212G Obudowa wolnostojąca, Field width: 2,
Rows: 12, 1850 mm x 550 mm x 400 mm,
Uziemiony, IP55



Ogólne informacje

Typ produktu	TX212G
Kod zamówieniowy	2CPX010974R9999
Numer EAN	4011617109747
Opis katalogowy	TX212G Obudowa wolnostojąca, Field width: 2, Rows: 12, 1850 mm x 550 mm x 400 mm, Uziemiony, IP55
Opis	TwinLine N55 -X nadają się do aplikacji wewnętrznych, nie są wyposażone w ścianki boczne, trzeba domawiać osobno, umożliwia to swobodną konfigurację i szeregowe łączenie obudów przy użyciu dedykowanego zestawu TZ662 (I kl. izolacji) lub TZ663 (II kl. izolacji) tak jak w przypadku obudów szkieletowych. Na każde 250mm szerokości przypada jeden otwór przepustowy u góry, na dolnej płycie są perforacje, po wybiciu możliwe jest zastosowanie przepustów TZ, które należy dodatkowo domówić. Zestaw do montażu ściennego jest w zakresie dostawy zaś cokół dodatkowo się domawia. Rodzina TwinLine charakteryzuje się stopniem wytrzymałości mechanicznej IK08, w okolicach perforacji IK07. Obudowy są puste i mogą być zabudowane systemem CombiLine, który gwarantuje stopień ochrony IP30 nawet przy konfiguracjach bez drzwi.

Dane techniczne

Normy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 144.3 W $\Delta t = 25K$ 190.5 W $\Delta t = 30K$ 239 W
Ilość otworów przepustowych	2

Ilość otworów kablowych	104
Liczba rzędów	12
Rodzaj konfiguracji	Do zabudowania modułami CombiLine-N na profilach WR
Typ pokrywy	Brak
Typ obudowy	Wolnostojące obudowy
Minimalna wysokość obudowy	8
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Malowany proszkowo
Materiał obudowy	Płyta stalowa / tworzywo sztuczne
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	288
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	Uziemiony
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CPC100021X0201
Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
SCIP	287d4c9f-9c0e-4da8-8281-908c12cc0f26 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	24
Szerokość netto	550 mm
Wysokość netto	1850 mm
Głębokość / długość netto	400 mm
Masa netto	45.615 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	349 mm
Grubość	Cabinet Plate 1 mm Door Plate 1.5 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	47.44 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CPC100021X0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki

2CPC133641M5601

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna2CPC000001C0101
2CPC000002C0101

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kod klasyfikacji	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010981R9999	TZX205 Cokół, Field width: 2, 50 mm x 550 mm x 378.5 mm	TZX205	1	sztuka
2CPX010984R9999	TZX210 Cokół, Field width: 2, 100 mm x 550 mm x 378.5 mm	TZX210	1	sztuka
2CPX010941R9999	TZM212 Płyta montażowa, Field width: 2, 1800 mm x 496 mm x 2 mm	TZM212	1	sztuka
2CPX010450R9999	TZ101 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	sztuka
2CPX010452R9999	TZ102 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	sztuka
2CPX010454R9999	TZ103 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	sztuka
2CPX010456R9999	TZ104 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	sztuka
2CPX010457R9999	TZ105 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	sztuka
2CPX010458R9999	TZ106 Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	sztuka
2CPX010460R9999	TZ107 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	sztuka
2CPX010850R9999	TZ110 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	sztuka
2CPX010851R9999	TZ111 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	sztuka
2CPX010852R9999	TZ112 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	sztuka
2CPX010487R9999	TZ503 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	sztuka
2CPX010488R9999	TZ504 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	sztuka
2CPX010489R9999	TZ505 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	sztuka
2CPX010490R9999	TZ506 Akcesoria do rozdzielnic, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	sztuka
2CPX010494R9999	TZ510 Akcesoria do rozdzielnic, 40 mm x 40 mm x 170 mm	TZ510	1	sztuka
2CPX010510R9999	TZ615P4 Akcesoria do rozdzielnic, 105 mm x 35 mm x 35 mm	TZ615P4	1	sztuka
2CPX010638R9999	TZP212 Ochrona przed dotykiem, Field width: 2, 1800 mm x 500 mm x 30 mm	TZP212	1	sztuka

2CPX010721R9999	TZP212A Ochrona przed dotykiem, Field width: 2, 1800 mm x 500 mm x 30 mm	TZP212A	1	sztuka
2CPX038233R9999	ZA13 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	sztuka
2CPX038228R9999	ZA5 Akcesoria do rozdzielnic, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	sztuka
2CPX038227R9999	ZA6 Akcesoria do rozdzielnic, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	sztuka
2CPX038001R9999	ZL8 Akcesoria do rozdzielnic, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	sztuka
2CPX010853R9999	TZ627P2 Akcesoria do rozdzielnic, 120 mm x 40 mm x 10 mm	TZ627P2	1	sztuka
2CPX010987R9999	TZX012G Ściany boczne, 1850 mm x 7 mm x 400 mm, Uziemiony, IP55	TZX012G	1	sztuka
2CPX010989R9999	TZ662 Zestaw do łączenia obudów, 25 mm x 5 mm x 25 mm	TZ662	1	sztuka
2CPX010991R9999	TZ660 Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 276 mm x 24 mm	TZ660	1	sztuka
2CPX010992R9999	TZ660P10 Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 276 mm x 24 mm	TZ660P10	1	sztuka
2CPX010993R9999	TZ660A Akcesoria do rozdzielnic, 18 mm x 276 mm x 24 mm	TZ660A	1	sztuka
2CPX010790R9999	TZ604A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604A	1	sztuka
2CPX010791R9999	TZ605A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605A	1	sztuka
2CPX010782R9999	TZ604 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604	1	sztuka
2CPX010783R9999	TZ605 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605	1	sztuka
2CPX010820R9999	TZ604P10 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604P10	1	sztuka
2CPX010821R9999	TZ604P100 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 65 mm x 45 mm	TZ604P100	1	sztuka
2CPX010822R9999	TZ605P10 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605P10	1	sztuka
2CPX010823R9999	TZ605P100 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 40 mm x 45 mm	TZ605P100	1	sztuka
2CPX010451R9999	TZ101P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101P10	1	sztuka
2CPX010453R9999	TZ102P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102P10	1	sztuka
2CPX010455R9999	TZ103P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103P10	1	sztuka
2CPX010459R9999	TZ106P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106P10	1	sztuka
2CPX010461R9999	TZ107P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107P10	1	sztuka
2CPX010826R9999	TZ101P100 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101P100	1	sztuka
2CPX010932R9999	TZ104P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104P10	1	sztuka
2CPX010933R9999	TZ105P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105P10	1	sztuka
2CPX010934R9999	TZ110P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110P10	1	sztuka
2CPX010935R9999	TZ111P10 Przepust, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111P10	1	sztuka
2CPX010799R9999	TZ616A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	sztuka
2CPX010999R9999	TZ634A Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	sztuka
2CPX011000R9999	TZ634 Akcesoria do rozdzielnic, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → TwinLine N 55 - Welded

