



WXF423N

**gallery** Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M czarny

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | Czarny |
|-------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Kod RAL | 9005 |
|---------|------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Wykończenie powierzchni | Satynowe wykończenie |
|-------------------------|----------------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | Poliwęglan (PC) |
|----------|-----------------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Obróbka | Lakierowany |
|---------|-------------|

##### Wymiary

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 42,50 mm |
|----------|----------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 135 mm |
|-----------|--------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba jednostek | 3 |
|------------------|---|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wbudowane puszki podtynkowe | 50 mm |
|-----------------------------|-------|

##### Instalacja, montaż

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Sposób montażu | Kanał elektroinstalacyjny |
|----------------|---------------------------|

##### Łączność

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click, Mocowanie na zatrzask |
|----------------|----------------------------------------|

##### Sprzęt

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | Norma francuska NF |
|--------------------------|--------------------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna | Tak |
|----------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Z pokrywą uchylną | Nie |
|-------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak |
|------------------------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
|-------------------------|-----|

##### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Pojemność</b>                   |                                                          |
| Liczba modułów                     | 6                                                        |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                                                          |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak                                                      |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07                                                     |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                                                     |
| <b>Funkcje</b>                     |                                                          |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym        | Nie                                                      |
| Z oświetleniem funkcyjnym          | Nie                                                      |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |                                                          |
| Nadruk                             | Bez nadruku                                              |
| Ośłona                             | Kompletna obudowa                                        |
| Ochrona                            | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Systemy powiązane                  | Mediaport                                                |