

NH0 gBat 50A/1000V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110962
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	50
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	14,1
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	5,7
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	920
Stała czasowa L/R (ms)	1
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	155
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Instrukcja obsługi](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	50A
Napięcie znamionowe	1000V
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100kA
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka