

## NHU00/90 gBat 32A/1000V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004110950                                 |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                          |
| Prąd znamionowy (A)                   | 32                                        |
| Typ                                   | NH-U                                      |
| Wielkość                              | NH00                                      |
| Charakterystyka                       | gBat                                      |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 1000                                      |
| Wymiary                               | U90mm                                     |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                            |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30                                        |
| Straty mocy Pd (W)                    | 8,8                                       |
| Normy                                 | IEC 60269-7                               |
| Straty mocy (0,7xIn) (W)              | 3,8                                       |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 430                                       |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 1                                         |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 52                                        |
| Zastosowanie                          | Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC |
| efuse                                 | 1                                         |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)  
[Instrukcja obsługi](#)

## Charakterystyka