


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, uniwersalna

Numery katalogowe: 1383167



Z gwintem M6.



St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1383167
Typ	2900 M6 19-23 G
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	19-23mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,068 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, uniwersalna

Numery katalogowe: 1383167



Wymiary



Długość	48 mm
Szerokość	14 mm
Wymiar A	48 mm
Wymiar B	35 mm
Wymiar b	14 mm
Wymiar D	22,5 mm
Wymiar d min.	22,5 mm
Wymiar H	9 mm
Wymiar L	48 mm
Wymiar t1 (mm)	1,5
Wymiar t2 (mm)	1,5
Wymiar x	4 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Wielkość:	Pg 16
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M6 mm
Grubość materiału	1,5 mm
Śruba	M5 x 14
Zakres mocowania D maks.	23 mm
Zakres mocowania D min.	19 mm
odporny na działanie promieni UV	tak