

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska metalowa, FT

Numery katalogowe: 1156829



Bügelschelle zur Befestigung von Kabeln und Rohren. Geeignet für Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Stärke. Metallwanne mit stark gerundeten Kanten zum Kabelschutz.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1156829
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Oznaczenie 2	kontrwanienska z el.docisk.
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-22mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,55 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,1005 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienska metalowa, FT

Numery katalogowe: 1156829



Wymiary

Wymiar A	23 mm
Wymiar B	27 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar E	13 mm
Wymiar G (mm)	M6
Wymiar H	54 mm
Wymiar L	34 mm
Wymiar t	1,5 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
dla 1 kabla wys.	54 mm
dla 1 kabla dł.	34
dla 2 kabla wys.	78 mm
dla 2 kabla dł.	47 mm
dla 3 kabla wys.	102 mm
dla 3 kabla dł.	47 mm
do średnicy rury maks.	20 mm
do średnicy rury min.	20 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) maks.	17 mm
do szyny o szerokości szczeliny (z interwałem) min.	16 mm
Bezhalogenowy	tak
Maks. moment dokręcania	3 Nm
Z korytkiem z tworzywa sztucznego	brak
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	płaski profil
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	22 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal
Z kontrwanienską	brak
Materiał wanny	Stal