

Karta charakterystyki technicznej

Skrzynka osprzętowa/rozgałęźna podtynkowa

Numery katalogowe: 2003023



Puszka łączeniowa o zwiększonej objętości po obu stronach otworu montażowego do umieszczenia złączek. Zabezpieczenie przed odkręceniem, gwarantowany standardowy rozstaw 71 mm (zgodnie z DIN 49 073-1) dzięki złączce zatrzaskowej. Otwory do wyłamywania dla kabli i rur o głębokości do 21 mm, Rozstaw śrub do osprzętu 60 mm, do mocowania śrub za pomocą wkrętów samogwintujących 3,2 mm, z 4 kopułkami i 2 śrubami do osprzętu, klasa ochrony IP20.



PS Polistyren

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2003023
Typ	UG 60 VK
Oznaczenie 1	Puszka rozgałęźna
Oznaczenie 2	Podtynkowe
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x110x48
Kolor	czarny
Materiał	Polistyren
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,6 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej


Skrzynka osprzętowa/rozgałęźna podtynkowa



Numery katalogowe: 2003023

Wymiary

Długość	110 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	48 mm



Dane techniczne

Liczba wlotów	8
Ilość połączeń	1
Rodzaj wejścia	Otwory wybijane do przewodów i rur do Ø 21 mm
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka montażowa/połączeniowa urządzenia
Mocowanie osprzętu	Śruby
Montaż	bez
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	nie dotyczy
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	8
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji	bez
Wysokość podłogi min.	50 mm
Do średnicy rury	20 mm
Rozstaw śrub do osprzętu	60 mm
Bezhalogenowy	tak
Z ekranem	brak
Z nakładką przybijaną	brak
Ze śrubami	tak
Sposób montażu	Instalacja podtynkowa
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm ²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm ²
Możliwość plombowania	brak
Odporny na uderzenia	tak
Stopień ochrony	IP 20
Wspornik	Wspornik tunelowy
Hermetyczna	brak

Karta charakterystyki technicznej

Skrzynka osprzętowa/rozgałęźna podtynkowa

Numery katalogowe: 2003023



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------