

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



LXM32I STO Przewód 5M, M8

VW3M9405

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium 32i
Typ produktu lub komponentu	Kabel
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Connector module VW3M91 z funkcja bezpieczeństwa bezpieczne zdjęcie momentu Connector module VW3M92 z funkcja bezpieczeństwa bezpieczne zdjęcie momentu

Parametry uzupełniające

Długość kabla	5 m
Przylączy elektryczne	M8 złącze żeńskie, 1 zacisk(i) wolny koniec, 1 zacisk(i)
Przekroje żył kabli	3 x 0.34 mm²
Normy	IEC 61800-5-2
Wire colour	Biały: STO_A Brązowy: STO_B Zielony: STO_COM
Masa produktu	0,184 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	15,0 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	184,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	2,392 kg
Wysokość opakowania 3	30 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki