



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W,
200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, CRI≥80,
SZYBKOZŁĄCZKA | Szybkozłączka

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa do montażu nasufitowego LEDINAIRE SM060C przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Nasycony czerwony (R9)	<50
W zestawie sterownik	Tak	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Tier	Wartość	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	121 lm/W
Klasa serwisowania	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Okres gwarancji	5 lat	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Ocena zrównoważonego rozwoju	-	Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Dane techniczne oświetlenia		Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°
Strumień Świetlny	3 400 4 000 lm	Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia	25
		CEN	
		Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Lumen

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	17,5 A
Czas rozruchu	0,105 ms
Zużycie energii	33 28 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Przewód	Przewód ze złączką 3-biegunową
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	60
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Okablowanie	
Rodzaj złącza	SZYBKOZŁĄCZKA [Szybkozłączka]

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	Zasilacz (wł./wyl.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita długość	1 200 mm
Całkowita szerokość	200 mm
Całkowita wysokość	53 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	53 x 200 x 1200 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Montaż	Na powierzchni
Urządzenie ochronne	SC [Linka zabezpieczająca]
Waga netto (szt.)	2,870 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	1,6
Zakres temperatury otoczenia	Od -10°C do +40°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38)SDCM<5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤5

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 75 000 godz.	10 %
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h	L80
Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 75000h	L70

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Pełna nazwa produktu	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC
Full EOC	872016976470599
Kod zamówienia	76470599
Materiał Nr (12NC)	911401843787
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169764705
Numerator – Packs per outer box	4
EAN/UPC – Opakowanie	8720169764750

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Rysunki techniczne

