



## OPASKI COL - z płaskim zamkiem

materiał: technopolimer

temp. montażu: -10°C do +100°C

temp. pracy: -40°C do +100°C

wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm<sup>2</sup>

absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 HB

tolerancja: ±5%



### PRODUKTY NA ZAPYTANIE

| TYP         | ROZMIAR<br>[mm] | max/min<br>ŚREDNICA<br>[mm] | WYTRZYMAŁOŚĆ<br>[kg] | RODZAJ<br>ZAPIĘCIA | OPAKOWANIE<br>[szt] |   |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---|
| COL-175ST   | 175x6,0         | 40/5                        | 25                   | pojedyncze         | 100                 | ■ |
| COL-265ST   | 265x6,0         | 70/10                       | 25                   | pojedyncze         | 100                 | ■ |
| COL-115HWL  | 120x9,0         | 22/5                        | 30                   | pojedyncze         | 100                 | ■ |
| COL-180HWL  | 180x9,0         | 45/10                       | 30                   | pojedyncze         | 100                 | ■ |
| COL-265HWL* | 265x9,0         | 63/15                       | 40                   | podwójne           | 100                 | ■ |
| COL-360HWL* | 360x9,0         | 93/25                       | 40                   | podwójne           | 100                 | ■ |
| COL-500HWL  | 500x9,0         | 135/65                      | 40                   | podwójne           | 100                 | ■ |
| COL-750HWL  | 750x9,0         | 215/67                      | 40                   | podwójne           | 100                 | ■ |

\* odporne na działanie promieni UV



RoHS  
Compliant



złącz

TRYTYT.COM!