

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal / QUICKON, Ilość gniazd: 8, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1516645               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF3CCG                |
| Klucz produktu                      | BF3CCG                |
| Strona katalogu                     | Strona 265 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918967437         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2 076 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 955 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Informacje ogólne

**UWAGA:** Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

### Właściwości produktu

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Typ produktu | Pokrywa przyłączeniowa z kablem zbiorczym |
| Zastosowanie | Puszka czujników - urządzeń wyk.          |
| Ilość gniazd | 8                                         |
| Dioda LED    | nie                                       |

### Parametry elektryczne

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe $U_N$               | 120 V AC |
|                                         | 120 V DC |
| prąd zmierzony łącznie                  | 10 A     |
| maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A      |
| Obciążalność prądowa na wtyk            | 4 A      |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Rodzaj przyłącza                    | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Moment obrotowy nakrętki kołpakowej | 0,35 Nm                   |

#### Schemat podłączenia

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = WH   |
|                                        | 1 / 2 (B) = GYPK |
|                                        | 2 / 4 (A) = GN   |
|                                        | 2 / 2 (B) = RDBU |
|                                        | 3 / 4 (A) = YE   |
|                                        | 3 / 2 (B) = WHGN |
|                                        | 4 / 4 (A) = GY   |
|                                        | 4 / 2 (B) = BNGN |
|                                        | 5 / 4 (A) = PK   |
|                                        | 5 / 2 (B) = WHYE |
|                                        | 6 / 4 (A) = RD   |
|                                        | 6 / 2 (B) = YEBN |
|                                        | 7 / 4 (A) = BK   |
|                                        | 7 / 2 (B) = WHGY |
|                                        | 8 / 4 (A) = VT   |
|                                        | 8 / 2 (B) = GYBN |

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN |
|  | 1-8 / 3 (0 V) = BU     |
|  | 1-8 / 5 (PE) = GNYE    |

## Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik statusu | Nie |
|------------------|-----|

## Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 58 mm |
| Wysokość  | 21 mm |
| Długość   | 34 mm |

## Dane materiału

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Kolor                                            | czarny    |
| Materiał styku po stronie przew. gł.             | Stop Cu   |
| Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.    | PA        |
| Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | pozlacane |
| Materiał (GRP)                                   | PBT       |

## Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 10 m |
|-------------------|------|

### PUR/PVC czarny [PUR]

|                                   |                                                                                      |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rysunek wymiarowy                 |  |  |
| Waga przewodu                     | 183,7 kg/km                                                                          |  |
| UL AWM Style                      | 20549 (80 °C / 300 V)                                                                |  |
| Liczba biegunów                   | 19                                                                                   |  |
| Ekranowany                        | nie                                                                                  |  |
| Typ przewodu                      | PUR/PVC czarny [PUR]                                                                 |  |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm                                                                          |  |
| przewód sygnałowy AWG             | 20                                                                                   |  |
| Przekrój przewodu                 | 16x 0,5 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                          |  |
|                                   | 3x 1 mm <sup>2</sup> (Przewód zas.)                                                  |  |
| Średnica żyły łącznie z izolacją  | 1,5 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)                                                   |  |
|                                   | 2,1 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)                                                        |  |
| Zewnętrzna średnica przewodu      | 10,5 mm ±0,2 mm                                                                      |  |
| plaszcz zewnętrzny, materiał      | PUR                                                                                  |  |
| plaszcz zewnętrzny, kolor         | czarny RAL 9005                                                                      |  |

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                                                                                                                                                                          |
| materiał izolacji żył                         | PCW                                                                                                                                                                                                                            |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony, biało-żółty, żółto-brązowy, biało-szary, szaro-brązowy |
| Grubość ścian, płaszcz wewnętrzny             | ≥ 0,15 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny           | ≥ 0,76 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| skręt całkowity                               | Żyły skręcane warstwowo                                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 300 V                                                                                                                                                                                                                          |
| Napięcie probiercze                           | 2000 V                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 7,5 x D                                                                                                                                                                                                                        |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D                                                                                                                                                                                                                         |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 1500000                                                                                                                                                                                                                        |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN EN 50265                                                                                                                                                                                                                |
| olejoodporność                                | wg VDE 0472 część 803                                                                                                                                                                                                          |
| Pozostała odporność                           | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki                                                                                                                                                                              |
| Właściwości szczególne                        | bez silikonu                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                                                                                                                                          |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP65             |
|                               | IP67             |
|                               | IP69K            |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 118976



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 118976



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440108 |
| ECLASS-12.0 | 27440108 |
| ECLASS-13.0 | 27440108 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002585 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## Akcesoria

### SACB-8/16-L-C GG SCO - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1516771

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516771>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Metal, ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

### SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503373>



przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PCW, 19-polowy, 16 x 0,50 mm<sup>2</sup> oraz 3 x 1,00 mm<sup>2</sup>, długość: 50 m

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>



Przewód zbiorczy do puszek czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 19-polowy, 16 x 0,50 mm<sup>2</sup> i 3 x 1,00 mm<sup>2</sup>, długość: 200 m na bębnie

---

## SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1430938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430938>



Przewód zbiorczy do skrzynek czujników/urządzeń wykonawczych, z przewodem PE, nieekranowany, materiał: PUR/PP, 19-polowy, 16 x 0,50 mm<sup>2</sup> oraz 3 x 1,00 mm<sup>2</sup>, dł.: 50 m

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach

1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>



kabel zbiorczy do puszek czujników/urządzeń wykonawczych, 19-żyłowy, PUR, bezhalogenowy, do zastosowań w łańcuchach transportowych i robotach, czarny płaszcz zewnętrzny, 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> oraz 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

---

## SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

---

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm

---

## SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>



Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

---

## SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212591>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

---

## UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

---

## UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa




1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>




Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

---

## UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

# SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO - Pokrywa przyłączeniowa



1516645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1516645>

## UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

## UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>



Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)