

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS Ultra On-Line litowo-jonowy, 5KVA/5KW, 2U Rack/ wolnostojący, 230V

SRTL5KRM2UI

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Moc znamionowa w W	5000 W
Moc znamionowa w VA	5000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Liczba szaf rackowych	2U
Liczba kabli	1
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
Dostarczane wyposażenie	1 CD (software and documentation)

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	1,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	180 V
Moc akumulatora (W)	600 W rated
Moc baterii w VAh	623 VAh runtime
Żywotność akumulatora	5...10 rok
Battery option	SRTL180RM2UBP 1 1878 VAh SRTL180RM2UBP 2 3115 VAh SRTL180RM2UBP 3 4376 VAh SRTL180RM2UBP 4 5616 VAh SRTL180RM2UBP 5 6865 VAh SRTL180RM2UBP 6 8120 VAh SRTL180RM2UBP 7 9384 VAh

	SRTL180RM2UBP 8 10608 VAh SRTL180RM2UBP 9 11934 VAh SRTL180RM2UBP 10 13129 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania	1
Ogólny	
Product web sub-family	High density
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No
Parametry fizyczne	
Kolor	Czarny
Wysokość	86 mm
Szerokość	432 mm
Głębokość	701 mm
Masa produktu	29,2 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No Poziomy Pionowy
na wejściu	
Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie)
Ograniczenia napięcia wejściowego	180...275 V adjustable (half load)
na wyjściu	
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	5000 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Współczynnik szczytu	3:1
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Typ bypassu	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Full load runtime	00:05:00 5000 W
Half load runtime	00:12:00 2500 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	5000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE
Oznakowanie	Znak CE UKCA

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Odprowadzanie ciepła	931 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	0
Wstępie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	1260 J
---	--------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	4
Wysokość opakowania 1	39,2 cm
Szerokość opakowania 1	58,5 cm
Długość opakowania 1	98,4 cm
Waga opakowania 1	38,5 kg
SCC14	10731304435754

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	5 years
-----------	---------

Zalecane zamienniki